

Español

English

- 1 Punta de lanza
- 2 Pasador en espiral
- 3 Resorte de punta de lanza
- 4 Deten plunger
- 5 Base punta de lanza
- 6 Pasador enresortado 1/2" x 2" - (2)
- 7 Camisa de retracción
- 8 Tornillo de ajuste resorte
- 9 Arandela soporte resorte
- 10 Resorte cabezote
- 11 Soporte aletas - (2)
- 12 Aletas - (2)
- 13 Pasador enresortado 1/2" x 1-1/2"
- 14 Base aletas
- 15 Anillo cabezote
- 16 Esfera de 22.0 mm
- 17 Buje de asiento de esfera
- 18 BAsa anillo cabezote
- 19 Arandela de bloqueo - (2)
- 20 Tuerca de bloqueo
- 21 Eje principal de barrena
- 22 Valvula de cierre - (2)
- 23 Arandela de valvula - (2)
- 24 Balinera eje de barrena grande cerrada
- 25 Buje de husillo
- 26 Balinera suspensión pequeña abierta
- 27 Resorte de compresión
- 28 Tuerca de seguridad
- 29 Tapa tubo interno
- 30 Grasea
- 31 Esfera 22.0 mm
- 32 Valvula de bloqueo
- 33 Tubo interno 5 pies / 10 pies
- 34 Anillo reten
- 35 Retenedor
- 36 Portaretenedor
- 37 Acople de fijación
- 38 Acople protector
- 39 Anillo de aterrizaje
- 40 Tubo externo 5 pies / 10 pies
- 41 Anillo estabilizador

- 1 Spearhead point
- 2 Spiral pin (7/16" x 1")
- 3 Compression spring
- 4 Deten plunger
- 5 Spearhead base
- 6 Spring pin 1/2" x 2" - (2)
- 7 Latch retracting case
- 8 Cap screw
- 9 Washer
- 10 Spring head
- 11 Link (2)
- 12 Lanch (2)
- 13 Spring pin 1/2" x 1-1/2"
- 14 Upper body
- 15 Landing shoulder
- 16 Steel ball 22.0 mm
- 17 Landing indicator bushing
- 18 Lower body
- 19 Washer nord lock - (2)
- 20 Lock nut
- 21 Spindle
- 22 Shut off valve - (2)
- 23 Valve adjusting whasher - (2)
- 24 Ball thrust bearing
- 25 Spindle bearing
- 26 Hanger bearing
- 27 Compression spring
- 28 Sel lock nut
- 29 Inner tube cap assy
- 30 Grease fitting
- 31 Steel ball 22.0 mm
- 32 Check valve body
- 33 Inner tube 5 feet / 10 feet
- 34 Stop ring
- 35 Core lifter
- 36 Core lifter case
- 37 Locking coupling
- 38 Adapter coupling
- 39 Landing ring
- 40 Outer tube 5 feet / 10 feet
- 41 Inner tube 5 feet / 10 feet

Barrena Wire - Line Nuevo Estilo NQ

