

Tubería Perforación y Revestimiento



ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO

| Tamaño | Diametro Exterior mm | Diametro Interior mm | Peso 1,5/3 m kg | Longitud del tubo Metros |
|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| NW | 89,30 | 76,60 | 1,5/3 | 1.52 / 3.05 |
| HW | 114,30 | 101,60 | 26,5/53 | 1,5/3 |
| PW | 139,70 | 127,00 | 32,00 | 1,5/3 |
| HWT | 114,3 | 101,6 | 26,5/53 | 1,5/3 |

TUBERÍA DE PERFORACIÓN

| | | | | |
|--------|-------|-------|-----------|-------|
| AW/L | 44,50 | 31,90 | 9,1/18,4 | 1,5/3 |
| BQ W/L | 55,8 | 45,8 | 9,0/18 | 1,5/3 |
| NQ W/L | 66,90 | 60,30 | 11,7/23,3 | 1,5/3 |
| HQ W/L | 89,90 | 77,80 | 17,6/35,2 | 1,5/3 |
| PQ W/L | 117,5 | 103,2 | 23/47 | 1,5/3 |

TUBOS DE BARRENA EXTERNO

| | | | | |
|----|-------|-------|-----------|-----------|
| BQ | 57,10 | 46,10 | 13/26,0 | 1,86/3,43 |
| NQ | 73,30 | 60,40 | 19,8/39,6 | 1,86/3,43 |
| HQ | 92,00 | 77,90 | 28,8/57,6 | 1,86/3,43 |

TUBOS DE BARRENA INTERNO

| | | | | |
|----|-------|-------|-----------|-------|
| BQ | 43,00 | 38,21 | 3,6/7,2 | 1,5/3 |
| NQ | 55,60 | 49,8 | 5,7/11,4 | 1,5/3 |
| HQ | 73,00 | 66,9 | 8,18/16,2 | 1,5/3 |

TUBERÍA DE PERFORACIÓN DTH SOLDADA POR FRICCIÓN ESP. DE PARED 6,3 MM

| | | | | |
|------------|----|------|------|-----|
| API 2 3/8R | 76 | 66,6 | 14,7 | 1 |
| API 2 3/8R | 76 | 66,6 | 19,8 | 1,5 |
| RD50 | 64 | 47,5 | 15,8 | 1,5 |